

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Wand- und Wegeleuchten in Edelstahloptik mit direktem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	4,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	200 lm
<b>Lichtausbeute</b>	50 lm/W
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	50 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	132,0 mm
<b>Breite</b>	76,0 mm
<b>Höhe</b>	205,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	290,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Steel
<b>Produktfarbe</b>	Steel

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075140684	ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST	Versandschachtel 6	315 mm x 215 mm x 275 mm	18.62 dm <sup>3</sup>	2732,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe  
 ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.