

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ENDURA STYLE UpDown Midi Square 14 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI | Luminaire with light outlet up and down



DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (zones couvertes)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

AVANTAGES PRODUITS

- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP44
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en forme carrée ou ronde



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	13,50 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	500 lm
Efficacité lumineuse	37 lm/W
Efficacité des lampes dans luminaires	37 lm/W

Dimensions & poids



Longueur	106,0 mm
Largeur	94,0 mm
Hauteur	240,0 mm
Poids du produit	950,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	Dark gray
Couleur du produit	Dark gray
Matériau de fermeture	Glass

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
----------------	---------

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075123298	ENDURA STYLE UpDown Midi Square 14 W DG	Carton de regroupement 6	450 mm x 311 mm x 245 mm	34.29 dm ³	7363,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour les garanties, voir

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.