

# PRELIMINARY-FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## 12 W 0

Appliques et plafonniers

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	15,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Mains voltage
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	750 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	50 lm/W
<b>Efficacité des lampes dans luminaires</b>	50 lm/W

### Dimensions & poids

<b>Longueur</b>	198,0 mm
<b>Largeur</b>	198,0 mm
<b>Hauteur</b>	38,0 mm
<b>Poids du produit</b>	705,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White

### Température

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

### Durée de vie

<b>Durée de vie</b>	20000 h
---------------------	---------

### Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
----------------	---------

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Terminal

### Certificats & Normes

<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE/REACH/RoHS

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075167322	12 W 0	Carton de regroupement 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	18.92 dm <sup>3</sup>	6316,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.