

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## TubeKIT LED 600 8.9 W 4000 K

TubeKIT | Réglette LED ajustable



### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage direct ou indirect (par exemple pour alcôve)
- Cuisines, espaces de travail

### AVANTAGES PRODUITS

- Réglette LED facile d'emploi et multifonction
- Tous les accessoires requis inclus (vis, chevilles, supports, crochet)
- Prêt à connecter grâce à l'interrupteur on/off intégré et un câble avec prise européenne
- Lumineux, robuste et durable
- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Lumière homogène

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Technologie Clip-In pour utilisation fixe et crochet pour utilisation mobile
- Durée de vie: jusqu'à 30,000 h
- Non gradable



- Boîtier en polycarbonate
- Éclairage uniforme
- Disponible avec flux lumineux jusqu'à 750 lm, 1 700 lm, 2 000 lm (suivant modèle)
- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : >80

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	8,9 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool white
<b>Flux lumineux</b>	800 lm

### Dimensions & poids

<b>Longueur</b>	600,0 mm
<b>Largeur</b>	35,0 mm
<b>Diamètre</b>	30,0 mm
<b>Hauteur</b>	36,5 mm
<b>Poids du produit</b>	183,00 g
<b>Longueur de câble</b>	1800 mm

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	Blanc
<b>Numéro RAL</b>	

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+45 °C
<b>Plage de température au point Tc</b>	-20...+45 °C

### Durée de vie

<b>Durée de vie</b>	30000 h
---------------------	---------

### Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
----------------	---------

<b>Emplacement montage</b>	Ceiling / Wall
<b>Teneur en mercure</b>	0,0 mg

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	cable with Euro plug
<b>Référence de la douille</b>	G5
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

### Certificats & Normes

<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE
<b>Pour le consommateur final</b>	yes
<b>Classe énergie du module LED inclus</b>	A++/A+/A

### Données logistiques

<b>Pour le consommateur final</b>	yes
-----------------------------------	-----

### TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075265011	Etui carton fermé 1	42 mm x 66 mm x 915 mm	251,00 g	2.54 dm <sup>3</sup>
4058075265028	Carton de regroupement 8	639 mm x 303 mm x 100 mm	2492,00 g	19.36 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.