

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K

LED POWER BATTEN | Réglette LED à haute efficacité lumineuse



### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Montage au plafond et au mur
- Cuisines, espaces de travail
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- Eclairage intérieur général
- Ateliers

### AVANTAGES PRODUITS

- Importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes conventionnelles
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Réglettes lumineuses pour murs et plafonds
- Matériau du boîtier : tôle d'acier
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Durée de vie: jusqu'à 25,000 h
- Flux lumineux jusqu'à 5100 lm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m
- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	12,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Mains voltage
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool White
<b>Flux lumineux</b>	1300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	108 lm/W

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	600,0 mm
<b>Largeur</b>	41,0 mm
<b>Hauteur</b>	48,0 mm
<b>Poids du produit</b>	305,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Steel
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White
<b>Matériau de fermeture</b>	Polycarbonate (PC)

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
<b>Emplacement montage</b>	Ceiling

## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Push fit terminal
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075266490	Etui carton fermé 1	51 mm x 46 mm x 635 mm	382,00 g	1.49 dm <sup>3</sup>
4058075266506	Carton de regroupement 8	615 mm x 200 mm x 120 mm	3323,00 g	14.76 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.