

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## CABINET LED Slim 500

Cabinet LED Slim | Réglette sous meuble basse tension

---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



---

### AVANTAGES PRODUITS

- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Flux lumineux : jusqu'à 470 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur du produit : blanc
- Disponible en deux longueurs : 30 cm et 50 cm
- Disponible en kit en luminaire individuel ou double



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	10,00 W
<b>Mode d'opération</b>	External LED driver
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	470 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	47 lm/W

### Données du capteur de luminaire

<b>Technologie avec capteur</b>	Infrared/Photocell
<b>Plage détection détecteur de mouvement</b>	5 cm

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	500,0 mm
<b>Largeur</b>	37,6 mm
<b>Hauteur</b>	8,0 mm
<b>Poids du produit</b>	300,00 g
<b>Longueur de câble</b>	1500 mm

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	POLYCARBON. (PC)/ACRYLONIT.
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White

<b>Matériau de fermeture</b>	Polycarbonate (PC)
------------------------------	--------------------

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
<b>Emplacement montage</b>	Cabinet undersides

## Capacités

<b>Gradable</b>	Oui
<b>Type de connexion</b>	Plug, EU
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE/RoHS/EAC

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075268364	Etui carton fermé 1	71 mm x 71 mm x 629 mm	377,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075268371	Carton de regroupement 8	644 mm x 303 mm x 159 mm	3514,00 g	31.03 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.