

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LINEAR LED Slim 500

Linear LED Slim | Luminaires sous meuble tension secteur avec détecteur infrarouge

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



AVANTAGES PRODUITS

- Connexion directe à l'alimentation de courant alternatif grâce à ballast intégré
- Conception mince et élégante
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Flux lumineux : jusqu'à 640 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur: argent
- Disponible en deux longueurs : 30 cm et 50 cm
- Possibilité de raccorder jusqu'à 10 luminaires (version 30 cm) et jusqu'à 5 luminaires (version 50 cm)



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	8,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	640 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W

Données du capteur de luminaire

Technologie avec capteur	Infrared/Photocell
Plage détection détecteur de mouvement	5 cm

Dimensions & poids



Longueur	500,0 mm
Largeur	49,0 mm
Hauteur	18,0 mm
Poids du produit	400,00 g
Longueur de câble	1500 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum/Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	Gray
Couleur du produit	Gray

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
------------------------------	--------------------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Cabinet undersides

Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Plug, EU
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/RoHS/EAC/REACH

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Câble externe (1,5 m) inclus
- Connecteur fixe et câble de connexion flexible inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075227637	Etui carton fermé 1	- x - x -	589,00 g	
4058075227644	Carton de regroupement 8	645 mm x 303 mm x 98 mm	4715,00 g	19.15 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.