

# PRODUKTDATENBLATT

## SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K

SUBMARINE | Feuchtraumleuchten für LED-Röhren

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Einfache Installation durch optimierten Platz für Montageklammern und einfach zu öffnendes Fach
- Einfacher Lampenwechsel
- Extrem bruchfeste SubstiTUBE Star PC LED-Röhre enthalten
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feuchtraumleuchte mit LED-Röhre für den Netzspannungsbetrieb
- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- M20 Kabelverschraubung für 8-12 mm Kabel
- Nicht dimmbar



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	8,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Maximale Leistungsaufnahme</b>	8 W

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	720 lm
<b>Lichtausbeute</b>	95 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	651,0 mm
<b>Breite</b>	69,0 mm
<b>Höhe</b>	70,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	700,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Produktfarbe</b>	Grau
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+35 °C
-----------------------------------	--------------

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20...+35 °C
----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	30000 h

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke
<b>Bestückt mit Lampe</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Verfügbar ab September 2019
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
<b>Fassungsbezeichnung</b>	G13

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Energieeffizienzklasse der kompatiblen Lampen</b>	A++/A+/A

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– SubstiTUBE STAR PC EM wird mitgeliefert

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075303928	Faltschachtel 1	83 mm x 77 mm x 660 mm	774,00 g	4.22 dm <sup>3</sup>
4058075303935	Versandschachtel 10	672 mm x 168 mm x 417 mm	8562,00 g	47.08 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.