

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI PIPE 50CM Post

SMART+ PIPE MULTICOLOR | Leuchten mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 10,00 W      |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Nennstrom</b>    | 0,072 A      |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80       |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm weiß |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 38 lm/W   |
| <b>Lichtstrom</b>               | 380 lm    |

Lichttechnische Daten

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 270,00 ° |
|----------------------------|----------|

Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 962,00 g |
| <b>Höhe</b>           | 500,0 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 135,0 mm |

Farben & Materialien

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Produktfarbe</b>       | Dunkelgrau        |
| <b>Gehäusematerial</b>    | Edelstahl         |
| <b>Material Abdeckung</b> | Polycarbonat (PC) |
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Dunkelgrau        |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 12500 |
|--------------------------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Montageort</b> | Boden |
| <b>Montageart</b> | Anbau |

### Einsatzmöglichkeiten

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Ja                                  |
| <b>Anschlussart</b> | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |

### Zertifikate & Standards

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Normen</b>       | CE/UKCA/RoHS |
| <b>Schutzklasse</b> | I            |
| <b>Schutzart</b>    | IP44         |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075564206 | Faltschachtel<br>1                     | 147 mm x 147 mm x 512 mm            | 1307,00 g      | 11.06 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564213 | Versandschachtel<br>2                  | 530 mm x 310 mm x 175 mm            | 3214,00 g      | 28.75 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.