



## PATTA-F

**Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, schwarz, 38°, inkl. Treiber**

Die innovative PATTA-F Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	114440
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA/V
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	8.3 cm
Einbaudurchmesser	7.0 cm
Einbautiefe	10.0 cm
Nettogewicht	0.321 kg
Bruttogewicht	0.392 kg
IP Code	IP 20 / IP 65
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Wattage	11.0 W
Lumen	745 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
CRI	>80
Binning	3

Lebensdauer	40000 h
BIG WHITE Seite	465

## Notizen